

Apsauga nuo freono nuotėkio —

saugaus naudojimo garantija.

Patentas

Įrenginyje yra žemo slėgio kontrolės sistema. Jei grandinėje susidaro freono nuotėkis, valdymo sistema nedelsiant išjungs oro kondicionierius. Tai apsaugo pagrindinius komponentus, tokius kaip kompresorius, nuo sugadinimo, užtikrinant saugų naudojamą ir ilgesnį įrenginio eksploatavimo laiką.

Savaiminis išorinio įrenginio valymas —

ant įrenginio menčių nėra dulkių ir purvo.

„J-Smart ART“ serijos išorinis įrenginys taip pat turi savaiminio išvalymo funkciją. Valdymas nuolatinės srovės variklį, išorinio įrenginio ventiliatorius gali sukurti priešinga kryptimi, tokiu būdu pašalinamas nuo menčių susikaupusias dulkes.

Veikia be rūpesčių esant žemai įtampai —

nuo 130 V įtampos.

„J-Smart“ serijos AUX oro kondicionieriai paleidžiami sklandžiai ir stabiliai veikia esant 130–270 V įtampai. Todėl jie gali būti montuojami tose vietose, kur yra nestabilus elektros tiekimas.

Išorinio bloko dugno šildytuvai —

efektyvus veikimas šildymo režimu.

„J-Smart“ išoriniuose įrenginiuose yra dugno šildytuvai, suteikiantys galimybę įrenginiams efektyviai veikti šildymo režimu net esant dideliems šalčiams, užkertant kelią kondensato užšalimui ir šilumokaicio apledėjimui.

Savybės ir funkcijos:

R32 Šaltnešis R32	DC INVERTER Inverterinė technologija	Wi-Fi Įmontuotas Wi-Fi modulis	Automatinis perkrovimas	TURBO TURBO metodas	24 val. taimeris	Savaiminis išvalymas	Saviagnostikos funkcija	Naktinio darbo režimas	Išmanusis atitirpimas
Didelio tankio filtras	PM 2.5 Filtrai PM2,5	Anti-bacterial Antibakterinis filtras	Oro jonizatorius	LED ekranas	Outdoor unit Paausuotos šilumokaicio išorinės plokštės	Indoor unit Paausuotos šilumokaicio vidinės plokštės	SUPER EMC	Mentės, pagamintos iš hidrofilinio aliuminio folijos	Dvipusis drenežas
Funkcija I FEEL	Anti-Cold-Air Funkcija Anti-Fungus	Anti-Fungus Funkcija Anti-Fungus	0.3 W Budėjimo režimas Standby 0,3W	Ekonominio veikimo režimas	Vertikalus žaliuzės judėjimas	Horizontalus žaliuzės judėjimas	4D oro srauto funkcija	Lengvas ir greitas montavimas	Išor. bloko dugno šildytuvai
Išorinis korpusas atsparus korozijai	Belaidis valdiklis	COOLING Aušinimo režimas	HEATING Šildymo režimas	VENTILATION Vėdinimo režimas	DRY MODE Džiovinimo režimas	AUTO Automatinio darbo režimas	Galimi oro filtrai		

J-Smart ART

Serija JP

AUX-09/12/18/24JP



Techniniai duomenys:

Modelis		AUX-09JP	AUX-12JP	AUX-18JP	AUX-24JP	
Šaldymo galingumas	[kW]	2,70 (0,50 - 3,10)	3,60 (0,80 - 3,60)	5,40 (1,20 - 5,60)	7,20 (1,40 - 7,50)	
Šildymo galingumas	[kW]	3,00 (0,50 - 3,30)	3,70 (0,10 - 3,80)	5,80 (1,20 - 6,00)	7,20 (0,90 - 7,30)	
Maitinimas	[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	
Darbinė srovė	Aušinimas	[A]	3,55	4,82	7,32	9,75
	Šildymas	[A]	3,33	4,30	6,61	8,67
Energijos suvartojimas	Aušinimas	[W]	800	1090	1650	2200
	Šildymas	[W]	750	970	1490	1960
Didžiausias srovės suvartojimas	[A]	8,0	9,5	12,0	16,0	
Didžiausias galios suvartojimas	[W]	1500	1900	2900	3700	
SEER / SCOP	[W/W]	6,16 / 4,17	6,12 / 4,14	6,57 / 4,02	6,89 / 4,11	
Efektuvumo klasė	Aušinimas	-	A++	A++	A++	
	Šildymas	-	A+	A+	A+	
Vidinis blokas		AUX-09JP/I	AUX-12JP/I	AUX-18JP/I	AUX-24JP/I	
Oro srautas	[m³/h]	600	600	900	1150	
Garso slėgio lygis	[dB(A)]	38/31/27/22/19	38/32/29/23/20	41/32/31/26/23	38/36/33/31/23	
Garso galios lygis	[dB(A)]	44/40/36/31/24	44/40/36/32/23	37/43/40/35/30	48/43/40/37/28	
Vidinio bloko matmenys	[mm]	792 x 292 x 201	792 x 292 x 201	940 x 316 x 224	1132 x 330 x 232	
Vidinio bloko svoris	[kg]	8,0	8,5	12,0	15,0	
Išorinis blokas		AUX-09JP/O	AUX-12JP/O	AUX-18JP/O	AUX-24JP/O	
Freonas	Tipas	-	R32	R32	R32	
	Gamyklinis užpildymas (iki 5 m)	[g]	530	600	1280	1440
	Papildomas užpildymas	[g/m]	20	20	20	30
Garso slėgio lygis	[dB(A)]	40	42	44	45	
Garso galios lygis	[dB(A)]	50	50	52	53	
Išorinio bloko matmenys	[mm]	730 x 545 x 285	730 x 545 x 285	800 x 545 x 315	900 x 700 x 350	
Išorinio bloko svoris	[kg]	25,0	25,0	35,0	45,0	
Veikimo diapazonas (išorinė temperatūra)	Aušinimas	[°C]	-10	-10	-10	-10
	Šildymas	[°C]	-20	-20	-20	-20
Vamzdžių jungtys (skersmuo)	Skystis	[mm(col)]	1/4	1/4	1/4	3/8
	Dujos	[mm(col)]	3/8	3/8	1/2	5/8
	Kondensatas	[mm(col)]	16	16	16	18
Didžiausias vamzdžio ilgis	[m]	20	20	20	25	
Didžiausias aukščio skirtumas	[m]	10	10	10	15	

Oro kondicionavimo įrangoje yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų R32.

Techniniai duomenys, išvaizda ir funkcijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

Priedai:



Komplekte:
Belaidis valdiklis
Tipas T



Komplekte:
Valdymo modulis
Wi-Fi 2.0