



# BREEZELESS+

Modelis	Vidinis blokas		MSFAAU-09HRFN8-QRD6GW	MSFAAU-12HRFN8-QRD6GW
	Lauko blokas		MOB01-09HFN8-QRD6GW(A)	MOB01-12HFN8-QRD6GW(A)
Šaldymo galia		kW	2.6 (0.8-3.3)	3.5 (1.3-4.4)
Šildymo galia		kW	2.9 (0.8-3.4)	3.8 (0.9-4.5)
Elektrinis galingumas	Šaldyme	kW	0.10-1.15	0.13-1.70
	Šildyme	kW	0.07-0.99	0.12-1.55
SEER	Šaldyme		8.50	
SCOP	Šildyme (vidutinis klimatas)		4.60	
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A+++ / A++	
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m <sup>3</sup> /h	610	640
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas	dB(A)	19/20/35/38	20/21/35/38
	Lauko blokas	dB(A)	55	
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	940x325x193	
	Lauko blokas	mm	800x554x333	
Svoris (netto)	Vidinis blokas	kg	10.7	
	Lauko blokas	kg	29.3	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis		coliai 1/4+3/8	
Freonas			R32	
Užpildyto freono kiekis		gr (m)	690 (5)	
Papildomas freono kiekis		gr/m	20	
Maksimalus vamzdyno ilgis		m	25	
Maksimalus aukščio perkrytis		m	10	
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme		°C -15 ÷ 50 / -25 ÷ 30	
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz	
	Maitinimo priedimas		Išorinis	
	Maitinimo k.	mm <sup>2</sup>	3x2.5	
	Tarpblokinis k.	mm <sup>2</sup>	5x1.5 (ekranuotas)	
	Elektros srovė (maks.)	A	10.5	
	Automatas (rekomend.)	A	16	
<b>Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM</b>			<b>865</b>	<b>960</b>
<i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM</i>			942	1045



8°C Heating



Flash Cooling



iECO Mode



High Density Filter



Cold Catalyst Filter



Breezeless™



1-100% Fan Speed Control



ThermoStatic Technology



Bill Control



Arctic Fox Remote



Diamond Cabinet



Do Not Disturb



Low Noise



Refreshing Air



Humidity Control



Long Distance Windblast



Self-cleaning



Skin Moisturize



Air Magic Ionizer



Wide Angle Airflow