

## SIENINIAI **NORDIC** ORAS-ORAS ŠILUMOS SIURBLIAI FTXTP-K + RXTP-N8

**A<sup>++</sup>** comfora



Modelis	Vidinis blokas		FTXTP25K		FTXTP35K	
	Lauko blokas		RXTP25N8		RXTP35N8	
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	0.8/3.2/6.2		0.9/4.0/5.7	
<b>Maksimali šildymo galia prie -15°C</b>		<b>kW</b>	<b>3.5</b>		<b>4.4</b>	
<b>Maksimali šildymo galia prie -20°C</b>		<b>kW</b>	<b>3.3</b>		<b>3.8</b>	
<b>Maksimali šildymo galia prie -25°C</b>		<b>kW</b>	<b>2.9</b>		<b>3.3</b>	
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	0.7/2.5/4.0		0.7/3.5/4.4	
SCOP	Šaldyme	W/W	4.98		4.81	
SEER	Šaldyme	W/W	7.10		7.20	
Energijos klasė	Šildyme/šaldyme		A++ / A++			
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m <sup>3</sup> /h	672		684	
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	21/26/35/43			
	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	21/26/35/43			
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	49			
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	48			
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	770x285x225			
	Lauko blokas	mm	763x551x112			
Svoris	Vidinis blokas	kg	9			
	Lauko blokas	kg	38			
Fajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"			
Freonas			R32			
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	1100 (10)			
Papildomas freono kiekis		gr/m	20			
Naksimalus vamzdžio ilgis / aukščio perkrytis		m	20 / 15			
Carbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-10 ~ -46 / -25 ~ -18			
Elektrios instaliacija	Maitinimas		220-240V/16/50Hz			
	Maitinimo privedimas		išorinis			
	Maitinimo kabelis	mm <sup>2</sup>	3x2.5			
	Terpblokinius k.	mm <sup>2</sup>	4x1.0			
	El. galingumas (nom.)	kW	0.65		0.92	
Automatinis jungiklis	A	16				