

Modelis	Vidinis blokas		MSAGAU-09HRFNX-QRDOGW	MSAGBU-12HRFNX-QRDOGW
	Lauko blokas		MOX102-09HFN8-QRDOGW	MOX102-12HFN8-QRDOGW
Šildymo galia		kW	2.9 (0.8 ~ 3.3)	3.8 (1.0 ~ 4.3)
Šaldymo galia		kW	2.6 (1.0 ~ 3.2)	3.5 (1.3 ~ 4.3)
Elektrinis galingumas	Šildyme	kW	0.07~0.99	0.13~1.65
	Šaldyme	kW	0.08~1.10	0.16~1.56
SCOP	Šildyme (vidutinis klimatas)		4.1	4.2
SEER	Šaldyme		7.4	7.0
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A++/A+	
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	560	630
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas	dB(A)	20/22/32/37	21/22/32/37
	Lauko blokas	dB(A)	55,5	56
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	726x210x291	835x208x295
	Lauko blokas	mm	720x270x495	720x270x495
Svoris (netto)	Vidinis blokas	kg	10,5	
	Lauko blokas	kg	25,4	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4 + 3/8	
Freonas			R32	
Užpildyto freono kiekis		gr (m)	620 (5)	
Papildomas freono kiekis		gr/m	20	
Maksimalus vamzdžio ilgis		m	25	
Maksimalus aukščio perkrytis		m	10	
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-15 ÷ 50/-20 ÷ 24	
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz	
	Maitinimo privedimas		Išorinis	
	Maitinimo k.	mm²	3x2.5	
	Tarpblokinis k.	mm²	5x1.5 (ekranuotas)	