

SPLIT SIENINIAI ORO KONDICIONIERIAI FTXM-R + RXM-R



Modelis	Vidinis blokas		FTXM20R	FTXM25R	FTXM35R	FTXM42R	FTXM50R	FTXM60R	FTXM71R
	Lauko blokas		RXM20R	RXM25R	RXM35R	RXM42R	RXM50R	RXM60R	RXM71R
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.3/2.0/2.6	1.3/2.5/3.2	1.4/3.4/4.0	1.7/4.2/5.0	1.7/5.0/6.0	1.7/6.0/7.0	2.3/7.1/8.5
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.3/2.5/3.5	1.3/2.8/4.7	1.4/4.0/5.2	1.7/5.4/6.0	1.7/5.8/7.7	1.7/7.0/8.0	2.3/8.2/10.2
SEER	Šalcyne	W/W	8.65			7.85	7.41	6.90	6.20
SCOP	Šildyme	W/W	5.10			4.71		4.30	4.10
Energijos klasė	Šalcyne/šildyme		A+++/A+++			A++/A++		A++/A+	
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	630		678	744	948	1002	1062
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	19/25/33/41		19/29/33/45	21/30/39/45	27/36/40/44	30/37/42/46	32/38/43/47
	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	20/26/34/39		23/27/34/39	20/28/35/39	21/29/39/45	31/34/39/43	33/36/41/45
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	46		49	48			47
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	47		49	48		49	48
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	778x295x272				998x299x292		
	Lauko blokas	mm	765x550x285			870x734x373		954x734x401	
Svoris	Vidinis blokas	kg	10			14.5			
	Lauko blokas	kg	32			49		55	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"			1/4" + 1/2"		1/4" + 5/8"	
Freonas			R-32						
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	760 (10)			1100 (10)		1150 (10)	
Papildomas freono kiekis		gr/m	20						
Maksimalus vamzdžio ilgis / aukščio perkrytis		m	20 / 15			30 / 20			
Darbinė lauko temperatūra	Šalcyne/šildyme	°C	-10 ÷ 50/-20 ÷ 25						
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz						
	Maitinimo priedimas		išorinis						
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2.5						
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0						
	El. galinumas (nom.)	kW	0.50	0.56	0.99	1.31	1.45	1.94	2.57
	Automatinis jungiklis	A	10	13			16		20