

SIENINIAI **NORDIC** ORAS-ORAS ŠILUMOS SIURBLIAI FTXTM-M + RXTM-N

A+++ perfera



Modelis	Vidinis blokas		FTXTM30M	FTXTM40M	
	Lauko blokas		RXTM30N	RXTM40N	
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	0.8/3.2/6.7	0.8/4.0/7.2	
Maksimali šildymo galia prie -15°C		kW	4.5	5.0	
Maksimali šildymo galia prie -20°C		kW	4.2	4.5	
Maksimali šildymo galia prie -25°C		kW	3.3	4.0	
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	0.7/3.0/4.5	0.7/4.0/5.1	
SCOP	Šildyme	W/W	5.12	5.30	
SEER	Šaldyme	W/W	7.60	7.70	
Energijos klasė	Šildyme/šaldyme		A+++ / A++		
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m ³ /h	732	900	
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	19/22/31/45	19/22/31/46	
	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	21/25/33/45	20/24/32/46	
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)		49	
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)		48	
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	811x294x272	1040x300x295	
	Lauko blokas	mm	763x551x312		
Svoris	Vidinis blokas	kg	10	14.5	
	Lauko blokas	kg	38		
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"		
Freonas			R32		
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	1100 (10)		
Papildomas freono kiekis		gr/m	20		
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis		m	20 / 15		
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-10 ~ 46 / -25 ~ 18		
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz		
	Maitinimo privedimas		išorinis		
	Maitinimo kabelis	mm ²	3x2.5		
	Tarpblokis k.	mm ²	4x1.0		
	El. galingumas (nom.)	kW	0.74	1.09	
	Automatinis jungiklis	A	16		