

## SIENINIAI **NORDIC** ORAS-ORAS ŠILUMOS SIURBLIAI FTXTA-A + RXTA-N

**A+++**

stylish



| Modelis                                       | Vidinis blokas         |           | FTXTA30AW           |
|---|------------------------|-----------|---------------------|
|   | Lauko blokas           |           | RXTA30N             |
| Šildymo galia                                 | Min./nom./maks.        | kW        | 0.8/3.2/6.9         |
| <b>Maksimali šildymo galia prie -15°C</b>     |                        | <b>kW</b> | <b>4.7</b>          |
| <b>Maksimali šildymo galia prie -20°C</b>     |                        | <b>kW</b> | <b>4.3</b>          |
| <b>Maksimali šildymo galia prie -25°C</b>     |                        | <b>kW</b> | <b>3.7</b>          |
| Šaldymo galia                                 | Min./nom./maks.        | kW        | 0.7/3.0/4.5         |
| SCOP  | Šildyme                | W/W       | 5.10                |
| SEER  | Šaldyme                | W/W       | 7.63                |
| Energijos klasė                               | Šildyme/šaldyme        |           | A+++/A++            |
| Vidinės dalies oro srautas (maks.)            |                        | m³/h      | 714                 |
| Garso slėgis 1 m atstumu                      | Vidinis blokas (šild.) | dB(A)     | 19/24/31/41         |
|   | Vidinis blokas (šald.) | dB(A)     | 20/25/32/43         |
|   | Lauko blokas (šild.)   | dB(A)     | 49                  |
|   | Lauko blokas (šald.)   | dB(A)     | 48                  |
| Matmenys (WxHxD)                              | Vidinis blokas         | mm        | 798x295x189         |
|   | Lauko blokas           | mm        | 763x551x312         |
| Svoris  | Vidinis blokas         | kg        | 11.5                |
|   | Lauko blokas           | kg        | 38                  |
| Pajungimo vamzdžių skersmuo                   | Dujos + skystis        | coliai    | 1/4" + 3/8"         |
| Freonas                                       |                        |           | R32                 |
| Užpildytas freono kiekis                      |                        | gr(m)     | 1100 (10)           |
| Papildomas freono kiekis                      |                        | gr/m      | 20                  |
| Maksimalus vamzdžio ilgis / aukščio perkritis |                        | m         | 20 / 15             |
| Darbinė lauko temperatūra                     | Šaldyme/šildyme        | °C        | -10 ~ 46 / -25 ~ 18 |
| Elektros instaliacija                         | Maitinimas             |           | 220-240V/1f/50Hz    |
|   | Maitinimo priedimas    |           | Išorinis            |
|   | Maitinimo kabelis      | mm²       | 3x2.5               |
|   | Tarpblokinis k.        | mm²       | 4x1.0               |
|   | El. galingumas (nom.)  | kW        | 0.71                |
|   | Automatinis jungiklis  | A         | 16                  |